

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ИИТВАК Л.Р.
подпись
инициалы, фамилия
05 АВГ 2019
Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21MЮ06
от 28.07.2016 г.
на 161 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории бытовой электротехники ТЕСТБЭТ (ИЛ ТЕСТБЭТ)
Общества с ограниченной ответственностью «МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ» (ООО «ТЕСТБЭТ»)
Адреса мест осуществления деятельности:
119334, г. Москва, Андреевская наб., д. 2, стр. 3.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Раздел 6 ГОСТ EN 62233	Электробытовые и аналогичные приборы Стабилизаторы напряжения бытовые автономные Компрессоры Звонки электрические Электрические сушилки для обуви Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины Утюги Центрифуги для белья Машины посудомоечные Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы газовые - электрическая часть Машины стиральные Бритвы, машинки для стрижки волос Полотеры и машины для влажной чистки полов	-	8509 8516 8504 8414 8531 8516 8508 8516 8421 8422 7321 8450 8510	Магнитная индукция	От 10 до 5 000 нТл в диапазоне частот 5 Гц-400 КГц

	Барабанные сушилки	8509		
	Мармиты	8421		
	Фритюрницы, сковороды и подобные приборы	8516		
	Кухонные машины	8516		
	Приборы для нагревания жидкостей	8509		
	Измельчители пищевых отходов	8516		
	Электрически подогреваемые одеяла, подушки, одежда и аналогичные гибкие нагревательные приборы	8509		
	Аккумуляционные комнатные обогреватели	8516		
	Аккумуляционные водонагреватели	8516		
	Приборы по уходу за кожей и волосами	8516		
	Холодильники, морозильники и устройства для производства льда	8516		
	Холодильное оборудование	8418		
	Часы электрические	8418		
	Приборы инфракрасного и ультрафиолетового излучения для ухода за кожей	9105		
	Машины швейные, вязальные бытовые	8516		
	Устройства зарядные батарей	8452		
	Обогреватели комнатные	8504		
	Воздухоочистители для кухонь	8516		
	Массажные приборы			
	Водонагреватели проточные	8414		
	Кондиционеры, тепловые насосы, осушители	9019		
	Насосы для жидкостей	8516		
	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	8415		
	Гладильные машины	8413		
	Переносные	8516		
	электронагревательные инструменты	8451		
	Стационарные циркулярные			

	насосы для отопительных систем и систем водоснабжения	8516		
	Приборы для гигиены рта	8413		
	Приборы электронагревательные для саун	8509		
	Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкости, пара	8516		
	Приборы для аквариумов и садовых водоемов	8509		
	Проекторы, фотоувеличители	8516		
	Приборы для уничтожения насекомых	9008		
	Гидромассажные ванны	8516		
	Аккумуляционные комнатные обогреватели	9019		
	Приборы для очистки воздуха	8516		
	Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных	8421		
	Закрепляемые погружные нагреватели	8516		
	Переносные погружные нагреватели	8516		
	Уличные барбекю	8516		
	Вентиляторы	8516		
	Туалеты	8516		
	Отпариватели для одежды	8414		
	Увлажнители для систем нагрева, кондиционирования, вентиляции	8516		
	Обогреватели комнатные гибкие листовые	8516		
	Приводы для ставней, тендов, жалюзи и аналогичного оборудования	8415		
	Увлажнители воздуха	8516		
	Испарители	8509		
	Электрические части приборов, работающих на газовом, жидком и твердом топливе	8479		
		8516		

		Электрические приводы для ворот, дверей и окон Устройства автоматического управления для бытовых электроприборов Микроволновые печи Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы электрические Блоки питания для бытовых электроприборов		8516 8509 9032 8516 8516 8516 8522		
2.	Раздел 6 СТБ EN 50366	Электробытовые и аналогичные приборы Стабилизаторы напряжения бытовые автономные Компрессоры Звонки электрические Электрические сушилки для обуви Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины Утюги Центрифуги для белья Машины посудомоечные Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы газовые - электрическая часть Машины стиральные Бритвы, машинки для стрижки волос Полотеры и машины для влажной чистки полов Барабанные сушилки Мармиты Фритюрницы, сковороды и подобные приборы Кухонные машины	-	8509 8516 8504 8414 8531 8516 8508 8516 8421 8422 7321 8450 8510 8509 8421 8516 8516	Магнитная индукция	От 10 до 5 000 нТл в диапазоне частот 5 Гц-400 КГц

	Приборы для нагревания жидкостей	8509		
	Измельчители пищевых отходов	8516		
	Электрически подогреваемые одеяла, подушки, одежда и аналогичные гибкие нагревательные приборы	8509		
	Аккумуляционные комнатные обогреватели	8516		
	Аккумуляционные водонагреватели	8516		
	Приборы по уходу за кожей и волосами	8516		
	Холодильники, морозильники и устройства для производства льда	8516		
	Холодильное оборудование	8418		
	Часы электрические	8418		
	Приборы инфракрасного и ультрафиолетового излучения для ухода за кожей	9105		
	Машины швейные, вязальные бытовые	8516		
	Устройства зарядные батарей	8452		
	Обогреватели комнатные	8504		
	Воздухоочистители для кухонь	8516		
	Массажные приборы			
	Водонагреватели проточные	8414		
	Кондиционеры, тепловые насосы, осушители	9019		
	Насосы для жидкостей	8516		
	Сушилки для одежды и переключатели для полотенец	8415		
	Гладильные машины	8413		
	Переносные	8516		
	электронагревательные инструменты	8451		
	Стационарные циркулярные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения	8516		
	Приборы для гигиены рта			
	Приборы	8413		

	электронагревательные для саун	8509		
	Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкости, пара	8516		
	Приборы для аквариумов и садовых водоемов	8509		
	Проекторы, фотоувеличители	8516		
	Приборы для уничтожения насекомых	9008		
	Гидромассажные ванны			
	Аккумуляционные комнатные обогреватели	8516 9019		
	Приборы для очистки воздуха	8516		
	Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных	8421		
	Закрепляемые погружные нагреватели			
	Переносные погружные нагреватели	8516		
	Уличные барбекю	8516		
	Вентиляторы			
	Туалеты	8516		
	Отпариватели для одежды	8516		
	Увлажнители для систем нагрева, кондиционирования, вентиляции	8414 8516 8516		
	Обогреватели комнатные гибкие листовые			
	Приводы для ставней, тентов, жалюзи и аналогичного оборудования	8415 8516		
	Увлажнители воздуха			
	Испарители			
	Электрические части приборов, работающих на газовом, жидком и твердом топливе	8509 8479 8516		
	Электрические приводы для ворот, дверей и окон			
	Устройства автоматического управления для бытовых электроприборов	8516		

		Микроволновые печи Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы электрические Блоки питания для бытовых электроприборов		8509 9032 8516 8516 8516 8522		
3.	ГОСТ IEC 62311	Электробытовые и аналогичные приборы Стабилизаторы напряжения бытовые автономные Компрессоры Звонки электрические Электрические сушилки для обуви Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины Утюги Центрифуги для белья Машины посудомоечные Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы газовые - электрическая часть Машины стиральные Бритвы, машинки для стрижки волос Полотеры и машины для влажной чистки полов Барабанные сушилки Мармиты Фритюрницы, сковороды и подобные приборы Кухонные машины Приборы для нагревания жидкостей Измельчители пищевых отходов Электрически подогреваемые	-	8509 8516 8504 8414 8531 8516 8508 8516 8421 8422 7321 8450 8510 8509 8421 8516 8516 8509 8516 8509	Плотность потока мощности Напряженность электрического поля Напряженность магнитного поля	0,26-100 000 мкВт/см ² в диапазоне частот 0,3-40 ГГц 2.5-800 В/м 0,05-40 А/м

	одеяла, подушки, одежда и аналогичные гибкие нагревательные приборы				
	Аккумуляционные комнатные обогреватели		8516		
	Аккумуляционные водонагреватели		8516		
	Приборы по уходу за кожей и волосами		8516		
	Холодильники, морозильники и устройства для производства льда		8516		
	Холодильное оборудование		8418		
	Часы электрические		8418		
	Приборы инфракрасного и ультрафиолетового излучения для ухода за кожей		9105		
	Машины швейные, вязальные бытовые		8516		
	Устройства зарядные батарей		8452		
	Обогреватели комнатные		8504		
	Воздухоочистители для кухонь		8516		
	Массажные приборы				
	Водонагреватели проточные		8414		
	Кондиционеры, тепловые насосы, осушители		9019		
	Насосы для жидкостей		8516		
	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец		8415		
	Гладильные машины		8413		
	Переносные		8516		
	электронагревательные инструменты		8451		
	Стационарные циркулярные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения		8516		
	Приборы для гигиены рта				
	Приборы		8413		
	электронагревательные для саун		8509		
	Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкости,		8516		

	пара				
	Приборы для аквариумов и садовых водоемов		8509		
	Проекторы, фотоувеличители		8516		
	Приборы для уничтожения насекомых		9008		
	Гидромассажные ванны		8516		
	Аккумуляционные комнатные обогреватели		9019		
	Приборы для очистки воздуха		8516		
	Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных		8421		
	Закрепляемые погружные нагреватели				
	Переносные погружные нагреватели		8516		
	Уличные барбекю		8516		
	Вентиляторы				
	Туалеты		8516		
	Отпариватели для одежды		8516		
	Увлажнители для систем нагрева, кондиционирования, вентиляции		8414		
	Обогреватели комнатные гибкие листовые		8516		
	Приводы для ставней, тентов, жалюзи и аналогичного оборудования		8415		
	Увлажнители воздуха		8516		
	Испарители				
	Электрические части приборов, работающих на газовом, жидком и твердом топливе		8509		
	Электрические приводы для ворот, дверей и окон		8479		
	Устройства автоматического управления для бытовых электроприборов		8516		
	Микроволновые печи		8509		
	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи		9032		
	Плиты, плитки, конфорочные		8516		

	панели, жарочные шкафы				
	электрические				
	Блоки питания для бытовых		8516		
	электроприборов				
	Звукоусилительные комплекты				
	Инструменты		8516		
	электромузыкальные				
	Телевизионные мониторы		8522		
	Домофоны				
	Видеопроекторы		8518		
	Часы электронные				
	Блоки питания для		9207		
	радиоэлектронной аппаратуры		8528		
	Усилители низкой частоты		8517		
	Аппаратура		8528		
	видеозаписывающая или		9105		
	видеовоспроизводящая				
	бытовая				
	Видеорегистраторы		8522		
	Наушники		8518		
	Микрофоны				
	Громкоговорители абонентские				
	Электрофоны и				
	электропроигрыватели		8521		
	Телетюнеры		8521		
	Телевизоры		8518		
	Акустические системы		8518		
	Диктофоны				
	Приемники радиовещательные		8518		
	Аппаратура				
	звукозаписывающая или		8519		
	звуковоспроизводящая		8528		
	бытовая		8528		
	Оборудование телевизионных		8518		
	центров, студий, аппаратных		85198		
	Аппаратура				
	звукозаписывающая,		8527		
	звуковоспроизводящая,				
	радиовещательная студийная				
	Игровые приставки к				
	телевизионным аппаратам		8519		
	Телефонные аппараты для				
	проводной связи		8525		
	Блоки питания оборудования				

		информационных технологий, источники бесперебойного питания		8525		
		Принтеры, сканеры, копировальные аппараты, МФУ		9504		
		Факсимильные аппараты		8517		
		Видеоигры и устройства для них				
		Оборудование конторское для механизации и автоматизации труда		8471		
		Графопостроители				
		Машины пишущие		8443		
		электрифицированные		8517		
		Устройства считывания карт для систем безналичных расчетов		9504		
		Устройства отображения информации				
		Серверное оборудования		8472		
		Контрольно-кассовые машины электромеханические		8471		
		Машины вычислительные		8470		
		электронные цифровые персональные				
		Калькуляторы		8470		
		Контрольно-кассовые машины электронные		8528		
		Устройства нанесения и считывания штрих-кодов		8471		
		Проекторы данных		8470		
		Периферийные устройства компьютеров				
		Навигаторы		8471		
				8470		
				8470		
				8470		
				8528		
				8471		
				8526		
4.	ГОСТ IEC 62479	Электробытовые и	-	8509	Плотность потока	0,26-100 000 мкВт/см ² в

	аналогичные приборы	8516	мощности	диапазоне частот 0,3-40 ГГц
	Стабилизаторы напряжения			
	бытовые автономные	8504	Напряженность	
	Компрессоры	8414	электрического	2.5-800 В/м
	Звонки электрические	8531	поля	
	Электрические сушилки для обуви	8516	Напряженность магнитного поля	0,05-40 А/м
	Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины			
	Утюги	8508		
	Центрифуги для белья	8516		
	Машины посудомоечные	8421		
	Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы	8422		
	газовые - электрическая часть			
	Машины стиральные	7321		
	Бритвы, машинки для стрижки волос	8450		
	Полотеры и машины для влажной чистки полов	8510		
	Барабанные сушилки	8509		
	Мармиты	8421		
	Фритюрницы, сковороды и подобные приборы	8516		
	Кухонные машины	8516		
	Приборы для нагревания жидкостей	8509		
	Измельчители пищевых отходов	8516		
	Электрически подогреваемые одеяла, подушки, одежда и аналогичные гибкие нагревательные приборы	8509		
	Аккумуляционные комнатные обогреватели	8516		
	Аккумуляционные водонагреватели	8516		
	Приборы по уходу за кожей и волосами	8516		
	Холодильники, морозильники и устройства для производства льда	8516		
	Холодильное оборудование	8418		
	Часы электрические	8418		

	Приборы инфракрасного и ультрафиолетового излучения для ухода за кожей	9105		
	Машины швейные, вязальные бытовые	8516		
	Устройства зарядные батарей	8452		
	Обогреватели комнатные	8504		
	Воздухоочистители для кухонь	8516		
	Массажные приборы			
	Водонагреватели проточные	8414		
	Кондиционеры, тепловые насосы, осушители	9019		
	Насосы для жидкостей	8516		
	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	8415		
	Гладильные машины	8413		
	Переносные	8516		
	электронагревательные инструменты	8451		
	Стационарные циркулярные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения	8516		
	Приборы для гигиены рта			
	Приборы	8413		
	электронагревательные для саун	8509		
	Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкости, пара	8516		
	Приборы для аквариумов и садовых водоемов	8509		
	Проекторы, фотоувеличители			
	Приборы для уничтожения насекомых	8516		
	Гидромассажные ванны	9008		
	Аккумуляционные комнатные обогреватели	8516		
		9019		
	Приборы для очистки воздуха			
	Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных	8516		
		8421		
	Закрепляемые погружные			

	нагреватели		8516		
	Переносные погружные				
	нагреватели		8516		
	Уличные барбекю				
	Вентиляторы		8516		
	Туалеты		8516		
	Отпариватели для одежды		8516		
	Увлажнители для систем		8414		
	нагрева, кондиционирования,		8516		
	вентиляции		8516		
	Обогреватели комнатные				
	гибкие листовые				
	Приводы для ставней, тентов,		8415		
	жалюзи и аналогичного				
	оборудования		8516		
	Увлажнители воздуха				
	Испарители				
	Электрические части приборов,		8509		
	работающих на газовом,		8479		
	жидком и твердом топливе		8516		
	Электрические приводы для				
	ворот, дверей и окон				
	Устройства автоматического				
	управления для бытовых		8516		
	электроприборов				
	Микроволновые печи		8509		
	Грили, тостеры и аналогичные				
	переносные приборы для				
	приготовления пищи		9032		
	Плиты, плитки, конфорочные		8516		
	панели, жарочные шкафы				
	электрические				
	Блоки питания для бытовых		8516		
	электроприборов				
	Звукоусилительные комплекты				
	Инструменты		8516		
	электромузыкальные				
	Телевизионные мониторы		8522		
	Домофоны				
	Видеопроекторы		8518		
	Часы электронные				
	Блоки питания для		9207		
	радиоэлектронной аппаратуры		8528		
	Усилители низкой частоты		8517		

	Аппаратура	8528		
	видеозаписывающая или	9105		
	видеовоспроизводящая			
	бытовая			
	Видеорегистраторы	8522		
	Наушники	8518		
	Микрофоны			
	Громкоговорители абонентские			
	Электрофоны и			
	электропроигрыватели	8521		
	Телетюнеры	8521		
	Телевизоры	8518		
	Акустические системы	8518		
	Диктофоны			
	Приемники радиовещательные	8518		
	Аппаратура			
	звукозаписывающая или	8519		
	звуковоспроизводящая	8528		
	бытовая	8528		
	Оборудование телевизионных	8518		
	центров, студий, аппаратных	85198		
	Аппаратура			
	звукозаписывающая,	8527		
	звуковоспроизводящая,			
	радиовещательная студийная			
	Игровые приставки к			
	телевизионным аппаратам	8519		
	Телефонные аппараты для			
	проводной связи	8525		
	Блоки питания оборудования			
	информационных технологий,			
	источники бесперебойного			
	питания	8525		
	Принтеры, сканеры,			
	копировальные аппараты, МФУ	9504		
	Факсимильные аппараты			
	Видеоигры и устройства для	8517		
	них			
	Оборудование конторское для			
	механизации и автоматизации			
	труда	8471		
	Графопостроители			
	Машины пишущие			
	электрифицированные	8443		

		Устройства считывания карт для систем безналичных расчетов Устройства отображения информации Серверное оборудования Контрольно-кассовые машины электромеханические Машины вычислительные электронные цифровые персональные Калькуляторы Контрольно-кассовые машины электронные Устройства нанесения и считывания штрих-кодов Проекторы данных Периферийные устройства компьютеров Навигаторы		8517 9504 8472 8471 8470 8470 8528 8471 8470 8471 8470 8470 8528 8471 8526		
5.	ГОСТ IEC 60065	Домофоны Телефонные аппараты для проводной связи Громкоговорители абонентские Акустические системы Микрофоны Наушники Усилители низкой частоты Звукоусилительные комплекты Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая бытовая Диктофоны Электрофоны и	-	8517 8517 8518 8518 8518 8518 8518 8518 8518 8518	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 0-50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом

		электропроигрыватели Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая бытовая Видеорегистраторы Блоки питания для бытовой радиоэлектронной аппаратуры Аппаратура звукозаписывающая, звукоспроизводящая, радиовещательная студийная Оборудование телевизионных центров, студий, аппаратных Приемники радиовещательные Видеопроекторы Телевизионные мониторы Телевизоры Телетюнеры Часы электронные Инструменты электромузыкальные Игровые приставки к телевизионным аппаратам		8519 8519 8521 8521 8522 8525 8525 8527 8528 8528 8528 9105 9207 9504	размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам	0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30 ° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 0 - 15 мм Доступ есть/нет Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 5/10/15 ° 0-20 (±5) мм/с
6.	ГОСТ Р МЭК 60950-1	Принтеры, сканеры, копировальные аппараты, МФУ Машины пишущие электрифицированные Устройства считывания карт для систем безналичных расчетов Контрольно-кассовые машины электромеханические Калькуляторы Устройства нанесения и считывания штрих-кодов Контрольно-кассовые машины	-	8443 8470 8470 8470 8470 8470 8470	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В)

		электронные Блоки питания оборудования информационных технологий, источники бесперебойного питания Графопостроители Серверное оборудования Машины вычислительные электронные цифровые персональные Периферийные устройства компьютеров Оборудование конторское для механизации и автоматизации труда Факсимильные аппараты Устройства отображения информации Проекторы данных Навигаторы Видеоигры и устройства для них Игровые приставки к телевизионным аппаратам		8470 заземления Измерение размеров: Линейные Угловые 8471 Измерение времени 8471 Измерение веса Измерение температуры 8471 Измерение времени 8471 Количество циклов Влажность Сила 8472 вытягивающая, 8517 давящая Крутящий момент 8528 Теплостойкость 8528 Трекингостойкость 8526 Игольчатое пламя Горелка Бунзена 9504 Доступ к опасным частям 9504 Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	25A / 12B / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30 ° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 мм доступ есть/нет Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 0-10° 0-20 (±5) мм/с диаметр 50mm/500g± 25g
7.	ГОСТ IEC 60950-1	Принтеры, сканеры, копировальные аппараты, МФУ Машины пишущие электрифицированные Устройства считывания карт для систем безналичных расчетов Контрольно-кассовые машины	-	8443 Маркировка Измерение напряжения Измерение тока 8470 Измерение мощности Измерение частоты сети 8470	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц

		электромеханические Калькуляторы Устройства нанесения и считывания штрих-кодов Контрольно-кассовые машины электронные Блоки питания оборудования информационных технологий, источники бесперебойного питания Графопостроители Серверное оборудования Машины вычислительные электронные цифровые персональные Периферийные устройства компьютеров Оборудование конторское для механизации и автоматизации труда Факсимильные аппараты Устройства отображения информации Проекторы данных Навигаторы Видеоигры и устройства для них Игровые приставки к телевизионным аппаратам		8470 8470 8470 8470 8471 8471 8471 8471 8471 8471 8472 8517 8528 8528 8526 9504
--	--	--	--	--

	Телевизионные мониторы Домофоны Видеопроекторы Часы электронные Блоки питания для радиоэлектронной аппаратуры Усилители низкой частоты Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая бытовая Видеорегистраторы Наушники Микрофоны Громкоговорители абонентские Электрофоны и электропроигрыватели Телетюнеры Телевизоры Акустические системы Диктофоны Приемники радиовещательные Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая бытовая Оборудование телевизионных центров, студий, аппаратных Аппаратура звукозаписывающая, звуковоспроизводящая, радиовещательная студийная Игровые приставки к телевизионным аппаратам Телефонные аппараты для проводной связи Блоки питания оборудования информационных технологий, источники бесперебойного питания Принтеры, сканеры, копировальные аппараты, МФУ Факсимильные аппараты Видеоигры и устройства для		9207	Измерение тока	0-50А
			8528	Измерение	
			8517	мощности	0-15 кВт
			8528	Измерение	50±5 Гц
			9105	частоты сети	
				Пробой изоляции	0-10кВ AC/DC
				Ток утечки	0-10 мА
			8522	Сопротивление	
			8518	изоляции	0-300 Мом (500 В)
				Сопротивление заземления	25А / 12В / <0,1 Ом
				Измерение размеров:	
			8521	Линейные	0-1000 мм
			8521	Угловые	0-360°
			8518	Измерение	
				времени	0-24 ч
			8518	Измерение веса	0-100 кг
				Измерение	
			8519	температуры	0-1300° С
			8528	Измерение	0 - 999999 с
			8528	времени	
			8518	Количество циклов	0 - 999999
			85198	Влажность	98±3%, 20-30° С
				Сила	
			8527	вытягивающая, давящая	0-100 Н
				Крутящий момент	
				Теплостойкость	0-5 Нм
			8519	Трекинговость	0-300 ° С, диаметр 5 мм
				Игольчатое пламя	0-600 В, 50 капель, 30 с
			8525	Горелка Бунзена	Высота 15 мм
				Доступ к опасным частям	9,5 ± 0,5 мм
				Механическая прочность:	Испытательный щуп V1, V2
			8525	Измерение	Энергия удара
				разряда	0,5/0,75/1,0 Дж
			9504	Разряд на вилке	
			8517	Вибрация	0-50мкКл
				Изгиб шнура	импеданс 100±5 МОм, 25 пФ
				Устойчивость	0,35мм/10Hz-55Hz-10Hz /
				Сопротивление	1,2мм/55 ± 5Hz
			8471		±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н
					10-15°

		них Оборудование конторское для механизации и автоматизации труда Графопостроители Машины пишущие электрифицированные Устройства считывания карт для систем безналичных расчетов Устройства отображения информации Серверное оборудования Контрольно-кассовые машины электромеханические Машины вычислительные электронные цифровые персональные Калькуляторы Контрольно-кассовые машины электронные Устройства нанесения и считывания штрих-кодов Проекторы данных Периферийные устройства компьютеров Навигаторы		8443 8517 9504 8472 8471 8470 8470 8528 8471 8470 8470 8470 8528 8471 8526	царапинам Удар	0-20 (± 5) мм/с 50mm/500g $\pm$ 25g
9.	ГОСТ IEC 60335-1	Электробытовые и аналогичные приборы Блоки питания для бытовых электроприборов Оборудование сварочное бытового применения Стабилизаторы напряжения бытовые автономные Компрессоры Звонки электрические Электрические сушилки для обуви	-	8509 8516 8522 8515 8504 8414 8531 8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50 $\pm$ 5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В)

					Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	25A / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
10.	ГОСТ МЭК 60335-1	Электробытовые и аналогичные приборы Блоки питания для бытовых электроприборов Оборудование сварочное бытового применения Стабилизаторы напряжения	-	8509 8516 8522 8515	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц

		бытовые автономные Компрессоры Звонки электрические Электрические сушилки для обуви		8504 8414 8531 8516	частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
11.	ГОСТ IEC 60335-2-2	Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы	-	8508	Маркировка Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и

					напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость	75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15°
--	--	--	--	--	--	---

					Сопротивление царапинам Удар стойкость к истиранию шлангов стойкость к перегибу шлангов стойкость к скручиванию шлангов	0-20 (± 5) мм/с 50mm/500g $\pm$ 25g 30 об/мин, 0-100 об. 300 $\pm$ 5, 40 $^{\circ}$ $\pm$ 1 $^{\circ}$, 5 кг 10 об/мин, 0-2000 циклов
12.	ГОСТ МЭК 60335-2-2	Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы	-	8508	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50 $\pm$ 5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360 $^{\circ}$ 0-24 ч 0-100 кг 0-1300 $^{\circ}$ С 0 - 999999 с 0 - 999999 98 $\pm$ 3%, 20-30 $^{\circ}$ С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 $^{\circ}$ С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм

					Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар стойкость к истиранию шлангов стойкость к перегибу шлангов стойкость к скручиванию шлангов	9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g 30 об/мин, 0-100 об. 300±5, 40°±1°, 5 кг 10 об/мин, 0-2000 циклов
13.	ГОСТ IEC 60335-2-3	Электрические утюги	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг

					температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Испытание падением Испытание давлением Износ контактов	0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g 40 мм, 20 пад./мин, 1000 раз 50-100 кПа, 1 мин 10 раз/мин, 50000 раз
14.	ГОСТ МЭК 60335-2-3	Электрические утюги	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В)

					Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Испытание падением Испытание давлением Износ контактов	25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g 40 мм, 20 пад./мин, 1000 раз 50-100 кПа, 1 мин 10 раз/мин, 50000 раз
15.	ГОСТ IEC 60335-2-4	Отжимные центрифуги для белья	-	8421	Маркировка Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и

					напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость	75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15°
--	--	--	--	--	---	---

					Сопротивление царапинам Удар Механическая опасность Механическая прочность	0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Доступны/не доступны 3х120 мм 40-50 мм, 20 кг 40-50 IRHD
16.	СТБ МЭК 60335-2-4	Отжимные центрифуги для белья	-	8421	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен

					частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Механическая опасность Механическая прочность	Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Доступны/не доступны 3x120 мм 40-50 мм, 20 кг 40-50 IRHD
17.	ГОСТ IEC 60335-2-5	Машины посудомоечные	-	8422	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999

					Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
18.	ГОСТ IEC 60335-2-6	Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные электрические приборы Плиты, плитки, конфорочные панели, жарочные шкафы газовые - электрическая часть	-	8516 7321	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг

					Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Защита от доступа Нагрев Пути утечки, зазоры	0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Доступен/не доступен 0-1300° C 0-4мм
19.	ГОСТ IEC 60335-2-7	Машины стиральные	-	8450	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В)

					заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Механическая прочность	25A / 12B / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g 40-50 мм, 20 кг 40-50 IRHD
20.	ГОСТ IEC 60335-2-8	Бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	-	8510	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт

					Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35мм/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2мм/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50мм/500g± 25g
--	--	--	--	--	---	---

21.	ГОСТ IEC 60335-2-9	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz
-----	--------------------	--	---	------	---	---

					Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Нагрев Защита от доступа	±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g 0-1300° C Доступен/не доступен
22.	СТБ ІЕС 60335-2-9	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен

					Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Нагрев Защита от доступа	Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g 0-1300° С Доступен/не доступен
23.	ГОСТ IEC 60335-2-10	Машины для обработки полов и влажной чистки	-	8509	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н

					Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
24.	ГОСТ IEC 60335-2-11	Барабанные сушилки	-	8421	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с

					Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Ненормальная работа	0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Доступ есть/нет
25.	ГОСТ IEC 60335-2-12	Мармиты и аналогичные приборы	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360°

					Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
26.	ГОСТ IEC 60335-2-13	Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В)

					заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	25A / 12B / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
27.	СТБ МЭК 60335-2-13	Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц

					Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
28.	ГОСТ IEC 60335-2-14	Кухонные машины	-	8509	Маркировка Измерение напряжения	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.

					Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление	0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35мм/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2мм/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с
--	--	--	--	--	--	--

					царапинам Удар Механическая опасность	50mm/500g± 25g Испытательный Доступ есть/нет
29.	СТБ МЭК 60335-2-14	Кухонные машины	-	8509	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж

					разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Механическая опасность	0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Испытательный Доступ есть/нет
30.	ГОСТ IEC 60335-2-15	Приборы для нагревания жидкостей	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с

					Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Износ контактов подставки	0 - 15 мм $9,5 \pm 0,5$ мм Доступен/не доступен Энергия удара $0,5/0,75/1,0$ Дж 0-50мкКл импеданс 100 ± 5 МОм, 25 пФ $0,35\text{мм}/10\text{Hz}-55\text{Hz}-10\text{Hz}$ / $1,2\text{мм}/55 \pm 5\text{Hz}$ $\pm 90^\circ$, 60 изгибов/мин, 0-10Н $0-10-15^\circ$ $0-20 (\pm 5)$ мм/с $50\text{мм}/500\text{г} \pm 25\text{г}$ 10 раз/мин, 0-10000 качаний
31.	СТБ МЭК 60335-2-15	Приборы для нагревания жидкостей	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов	Стирается/не стирается $50\text{В} - 1000\text{В}$ переменного тока и $75\text{В}-1500\text{В}$ постоянного тока. $0-50\text{А}$ $0-15$ кВт 50 ± 5 Гц $0-10\text{кВ AC/DC}$ $0-10$ мА $0-300$ Мом (500 В) $25\text{А} / 12\text{В} / <0,1$ Ом $0-1000$ мм $0-360^\circ$ $0-24$ ч $0-100$ кг $0-1300^\circ$ С $0 - 999999$ с $0 - 999999$

					Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Износ контактов подставки	98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g 10 раз/мин, 0-10000 качаний
32.	ГОСТ IEC 60335-2-16	Измельчители пищевых отходов	-	8509	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360°

					времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Механическая опасность	0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Доступ есть/нет
33.	ГОСТ IEC 60335-2-21	Аккумуляционные водонагреватели	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В)

					Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Испытание давлением	25A / 12B / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g 50-100 кПа, 1 мин
34.	ГОСТ МЭК 60335-2-23	Приборы по уходу за кожей и волосами	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А

					мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35мм/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2мм/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50мм/500g± 25g
--	--	--	--	--	--	--

35.	ГОСТ IEC 60335-2-24	Холодильные приборы, морозильники и устройства для производства льда	-	8418	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz
-----	---------------------	--	---	------	---	--

					Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Влагостойкость Механическая опасность	±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g 140±5 мл, 200±10 г 50-100 кПа, 1 мин
36.	СТБ ІЕС 60335-2-24	Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда	-	8418	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен

					частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Влагостойкость Механическая опасность	Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g 140±5 мл, 200±10 г 50-100 кПа, 1 мин
37.	ГОСТ IEC 60335-2-24	Холодильное оборудование, витрины	-	8418	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С

					вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
38.	СТБ ІЕС 60335-2-24	Холодильное оборудование, витрины	-	8418	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С

					Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
39.	ГОСТ IEC 60335-2-25	Микроволновые печи	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360°

					Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Плотность потока энергии	0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Диапазон частот 0,3 - 18,0 ГГц; диапазон ППЭ 0,1 - 250 мкВт/см2
40.	СТБ ІЕС 60335-2-25	Микроволновые печи	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА

					изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Плотность потока энергии	0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Диапазон частот 0,3 - 18,0 ГГц; диапазон ППЭ 0,1 - 250 мкВт/см2
41.	ГОСТ IEC 60335-2-26	Часы электрические	-	9105	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А

					Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам	0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с
--	--	--	--	--	---	---

					Удар	50mm/500g± 25g
42.	ГОСТ МЭК 60335-2-26	Часы электрические	-	9105	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz /

					Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10H 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
43.	ГОСТ IEC 60335-2-27	Приборы инфракрасного и излучения для ухода за кожей	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара

					прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
44.	ГОСТ МЭК 60335-2-27	Приборы инфракрасного и излучения для ухода за кожей	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с

					Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35мм/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2мм/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
45.	ГОСТ IEC 60335-2-27	Приборы ультрафиолетового излучения для ухода за кожей	-	8543	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С

					вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
46.	ГОСТ МЭК 60335-2-27	Приборы ультрафиолетового излучения для ухода за кожей	-	8543	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С

					Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
47.	ГОСТ IEC 60335-2-28	Машины швейные, вязальные бытовые	-	8452	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360°

					Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
48.	ГОСТ IEC 60335-2-29	Устройства зарядные батарей	-	8504	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В)

					заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	25A / 12B / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
49.	ГОСТ IEC 60335-2-30	Обогреватели комнатные	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц

					Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила, вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
50.	ГОСТ МЭК 60335-2-30	Обогреватели комнатные	-	8516	Маркировка Измерение напряжения	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.

					Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление	0-50A 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25A / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с
--	--	--	--	--	---	--

					царапинам Удар	50mm/500g± 25g
51.	ГОСТ IEC 60335-2-31	Воздухоочистители для кухонь	-	8414	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ

					Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Нагрев Механическая опасность	0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10H 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g 1,5 – 6 кВт Доступ есть/нет
52.	ГОСТ IEC 60335-2-32	Массажные приборы	-	9019	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм

					Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
53.	ГОСТ IEC 60335-2-34	Мотор-компрессоры	-	8414	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая,	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С

					давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
54.	ГОСТ IEC 60335-2-35	Водонагреватели проточные	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с

					времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Конструкция	0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Давление 50-100 кПа, 1 мин
55.	ГОСТ МЭК 60335-2-35	Водонагреватели проточные	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360°

					Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Конструкция	0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Давление 50-100 кПа, 1 мин
56.	ГОСТ IEC 60335-2-40	Кондиционеры, тепловые насосы, осушители	-	8415	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В)

					Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
57.	ГОСТ МЭК 60335-2-41	Насосы для жидкостей	-	8413	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц

					частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Конструкция	0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Давление 50-100 кПа, 1 мин
58.	ГОСТ IEC 60335-2-43	Сушилki для одежды и	-	8516	Маркировка	Стирается/не стирается

		перекладины для полотенец			Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура	50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н
--	--	---------------------------	--	--	--	---

					Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
59.	ГОСТ IEC 60335-2-44	Гладильные машины	-	8451	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж

					разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Конструкция	0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Давление 50-100 кПа, 1 мин
60.	ГОСТ IEC 60335-2-45	Переносные электронагревательные инструменты	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм

					Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Конструкция	9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Давление 50-100 кПа, 1 мин
61.	ГОСТ IEC 60335-2-51	Стационарные циркулярные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения	-	8413	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С

					вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Конструкция	0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Давление 50-100 кПа, 1 мин
62.	ГОСТ IEC 60335-2-52	Приборы для гигиены рта	-	8509	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг

					температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
63.	ГОСТ 30345.33-97	Приборы для гигиены рта	-	8509	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм

					Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
64.	ГОСТ IEC 60335-2-53	Приборы электронагревательные для саун	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В)

					Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	25A / 12B / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
65.	СТБ МЭК 60335-2-53	Приборы электронагревательные для саун	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц

					частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
66.	ГОСТ IEC 60335-2-54	Приборы для очистки поверхностей с	-	8509	Маркировка Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и

		использованием жидкости, пара			напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость	75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15°
--	--	----------------------------------	--	--	---	---

					Сопротивление царапинам Удар стойкость к истиранию шлангов стойкость к перегибу шлангов стойкость к скручиванию шлангов Конструкция	0-20 (± 5) мм/с 50mm/500g $\pm$ 25g 0-30 об/мин, 0-100 об. 0-300 $\pm$ 5, 0-40 $^{\circ}$ $\pm$ 1 $^{\circ}$ 0-10 об/мин, 0-2000 циклов Давление 50-100 кПа, 1 мин
67.	ГОСТ IEC 60335-2-55	Приборы для аквариумов и садовых водоемов	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50 $\pm$ 5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360 $^{\circ}$ 0-24 ч 0-100 кг 0-1300 $^{\circ}$ С 0 - 999999 с 0 - 999999 98 $\pm$ 3%, 20-30 $^{\circ}$ С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 $^{\circ}$ С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с

					Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
68.	ГОСТ 27570.48-96	Приборы для аквариумов и садовых водоемов		8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С

					вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
69.	ГОСТ IEC 60335-2-56	Проекторы, фотоувеличители	-	9008	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С

					Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
70.	ГОСТ 30345.57-99	Проекторы, фотоувеличители	-	9008	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360°

					Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
71.	ГОСТ IEC 60335-2-59	Приборы для уничтожения насекомых	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В)

					заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	25A / 12B / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
72.	ГОСТ Р 52161.2.60	Гидромассажные ванны	-	9019	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц

					Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Механическая прочность	0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Энергия удара 0-1 Дж
73.	ГОСТ IEC 60335-2-61	Аккумуляционные комнатные	-	8516	Маркировка	Стирается/не стирается

		обогреватели			Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура	50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35мм/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2мм/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н
--	--	--------------	--	--	--	---

					Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
74.	ГОСТ 27179-86	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж

					разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
75.	ГОСТ IEC 60335-2-65	Приборы для очистки воздуха	-	8421	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm

					Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
76.	ГОСТ 27179-86	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н

					Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
77.	ГОСТ IEC 60335-2-66	Нагреватели для водяных кроватей	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с

					Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
78.	ГОСТ IEC 60335-2-71	Электрические нагревательные приборы для выращивания и разведения животных	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч

					Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
79.	ГОСТ Р МЭК 60335-2-73	Закрепляемые погружные нагреватели	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 МОм (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом

					размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
80.	ГОСТ Р 52161.2.73	Закрепляемые погружные нагреватели	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА

					Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
81.	ГОСТ IEC 60335-2-74	Переносные погружные нагреватели	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А

					мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
--	--	--	--	--	---	--

82.	ГОСТ IEC 60335-2-78	Уличные барбекю	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz
-----	---------------------	-----------------	---	------	---	---

					Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
83.	ГОСТ IEC 60335-2-79	Приборы очистки с использованием высокого давления или пара	-	8509	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность:	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж

					Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
84.	ГОСТ IEC 60335-2-80	Вентиляторы	-	8414	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм

					Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Механическая опасность	9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж Доступ есть/нет 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Доступ есть/нет
85.	ГОСТ IEC 60335-2-81	Грелки для ног и коврики с подогревом	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999

					Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
86.	ГОСТ IEC 60335-2-84	Туалеты электрические	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг

					Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Доступ к опасным частям Конструкция	0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Доступ есть/нет Давление 50-100 кПа, 1 мин
87.	ГОСТ IEC 60335-2-85	Отпариватели для одежды	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В)

					заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	25A / 12B / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
88.	ГОСТ IEC 60335-2-88	Увлажнители для систем нагрева, кондиционирования, вентиляции	-	8415	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц

					Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35мм/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2мм/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50мм/500g± 25g
89.	ГОСТ Р МЭК 60335-2-88	Увлажнители для систем нагрева, кондиционирования, вентиляции	-	8415	Маркировка Измерение напряжения	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.

					Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление	0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с
--	--	--	--	--	---	--

					царапинам Удар	50mm/500g± 25g
90.	ГОСТ IEC 60335-2-89	Холодильное оборудование Витрины	-	8418	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ

					Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар Механическая прочность Конструкция	0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g Ø 75 ± 0,5 мм 50-100 кПа, 0-1 мин
91.	ГОСТ IEC 60335-2-96	Обогреватели комнатные гибкие листовые	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм

					Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
92.	ГОСТ IEC 60335-2-97	Приводы для ставней, тентов, жалюзи и аналогичного оборудования	-	8509	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая,	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С

					давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35мм/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2мм/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50мм/500g± 25g
93.	ГОСТ IEC 60335-2-98	Увлажнители воздуха	-	8479	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с

					времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
94.	ГОСТ IEC 60335-2-101	Испарители	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360°

					времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
95.	ГОСТ IEC 60335-2-102	Электрические части приборов, работающих на газовом, жидком и твердом топливе	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом

					Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
96.	СТБ ИЕС 60335-2-102	Электрические части приборов, работающих на газовом, жидком и твердом топливе	-	8516	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC

					Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35мм/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2мм/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с 50мм/500g± 25g
97.	ГОСТ IEC 60335-2-103	Электрические приводы для ворот, дверей и окон	-	8509	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А

					Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам	0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0 - 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступен/не доступен Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н 0-10-15° 0-20 (±5) мм/с
--	--	--	--	--	---	---

					Удар	50mm/500g± 25g
98.	ГОСТ IEC 60730-1	Устройства автоматического управления для бытовых электроприборов	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15°

					Соппротивление царапинам Удар	0-20 (± 5) мм/с 50mm/500g $\pm$ 25g
99.	СТБ МЭК 60730-1	Устройства автоматического управления для бытовых электроприборов	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Соппротивление изоляции Соппротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50 $\pm$ 5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98 $\pm$ 3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 $\pm$ 0,5 mm Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 $\pm$ 5Hz

					Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
100.	ГОСТ IEC 60730-2-2	Устройства тепловой защиты двигателей бытовых электроприборов	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл

					Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
101.	ГОСТ IEC 60730-2-3	Устройства теплозащиты балластного сопротивления люминесцентных ламп	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность:	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступ есть/нет

					Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
102.	ГОСТ IEC 60730-2-4	Устройства тепловой защиты мотор-компрессоров бытовых электроприборов	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм

					Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	9,5 ± 0,5 mm Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
103.	ГОСТ IEC 60730-2-5	Устройства автоматического управления горелками бытовых приборов	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм

					Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм $9,5 \pm 0,5$ мм Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35мм/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2мм/55 $\pm$ 5Hz $\pm 90^\circ$, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (± 5) мм/с 50мм/500g $\pm$ 25g
104.	СТБ МЭК 60730-2-5	Устройства автоматического управления горелками бытовых приборов	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50 $\pm$ 5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98 $\pm$ 3%, 20-30° С 0-100 Н

					Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
105.	ГОСТ IEC 60730-2-6	Управляющие устройства, чувствительные к давлению	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с Влажность 0 - 999999 98±3%, 20-30° С

					Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
106.	ГОСТ IEC 60730-2-7	Таймеры и реле времени для бытовых электроприборов	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая,	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С

					давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
107.	ГОСТ IEC 60730-2-8	Электроприводные водяные клапаны для бытовых приборов	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с

					Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
108.	СТБ ІЕС 60730-2-8	Электроприводные водяные клапаны для бытовых приборов	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С

					Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35мм/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2мм/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50мм/500g± 25g
109.	ГОСТ IEC 60730-2-9	Устройства терморегулирующие для бытовых электроприборов	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг

					температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
110.	ГОСТ IEC 60730-2-10	Пусковые реле двигателей бытовых электроприборов	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360°

					Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
111.	ГОСТ Р МЭК 730-2-10	Пусковые реле двигателей бытовых электроприборов	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм

					Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
112.	ГОСТ IEC 60730-2-11	Регуляторы энергии для бытовых электроприборов	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом

					размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35мм/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2мм/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50мм/500g± 25g
113.	СТБ IEC 60730-2-11	Регуляторы энергии для бытовых электроприборов	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В)

					заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	25A / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
114.	ГОСТ IEC 60730-2-12	Электрические дверные замки	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА

					изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
115.	СТБ IEC 60730-2-12	Электрические дверные замки	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC

					Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
116.	ГОСТ IEC 60730-2-13	Устройства управления чувствительные к влажности	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц

					сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
117.	ГОСТ IEC 60730-2-14	Электрические силовые приводы для бытовых приборов	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А

					мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
118.	СТБ МЭК 60730-2-14	Электрические силовые приводы для бытовых приборов	-	9032	Маркировка Измерение напряжения	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.

					Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0-50A 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25A / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° C 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° C 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° C, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
119.	ГОСТ IEC 60730-2-15	Управляющие устройства,	-	9032	Маркировка	Стирается/не стирается

		чувствительные к расходу воздуха, воды и уровню воды			Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам	50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с
--	--	--	--	--	--	---

					Удар	50mm/500g± 25g
120.	ГОСТ IEC 60730-2-17	Электрически управляемые газовые клапаны	-	9032	Маркировка	Стирается/не стирается
					Измерение напряжения	50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока.
					Измерение тока	0-50А
					Измерение мощности	0-15 кВт
					Измерение частоты сети	50±5 Гц
					Пробой изоляции	0-10кВ AC/DC
					Ток утечки	0-10 мА
					Сопротивление изоляции	0-300 Мом (500 В)
					Сопротивление заземления	25А / 12В / <0,1 Ом
					Измерение размеров:	
					Линейные	0-1000 мм
					Угловые	0-360°
					Измерение времени	
					Измерение веса	0-24 ч
					Измерение температуры	0-100 кг
					Измерение времени	0-1300° С
					Количество циклов	0 - 999999 с
					Влажность	
					Сила	0 - 999999
					вытягивающая, давящая	98±3%, 20-30° С
					Крутящий момент	
					Теплостойкость	0-100 Н
					Трекинговость	
					Игольчатое пламя	0-5 Нм
					Горелка Бунзена	0-300 ° С, диаметр 5 мм
					Доступ к опасным частям	0-600 В, 50 капель, 30 с
					Высота	15 мм
					Механическая прочность:	9,5 ± 0,5 mm
					Измерение разряда	Доступ есть/нет
					Разряд на вилке	0,5/0,75/1,0 Дж
					Вибрация	0-50мкКл
					Изгиб шнура	0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz
					Устойчивость	±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н
						Наклон 10-15°

					Сопrotивление царапинам Удар	0-20 (± 5) мм/с 50mm/500g $\pm$ 25g
121.	ГОСТ IEC 60730-2-18	Управляющие устройства чувствительные к потоку воды и воздуха	-	9032	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопrotивление изоляции Сопrotивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50 $\pm$ 5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98 $\pm$ 3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 $\pm$ 0,5 mm Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 $\pm$ 5Hz

					Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
122.	ГОСТ IEC 61058-1	Выключатели для электроприборов	-	8536	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с 0-15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл

					Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
123.	ГОСТ IEC 61058-2-1	Выключатели для электроприборов	-	8536	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность:	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с 0-15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступ есть/нет

					Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
124.	ГОСТ IEC 61058-2-4	Выключатели для электроприборов	-	8536	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с 0-15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступ есть/нет

					Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 0-60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
125.	ГОСТ IEC 61058-2-5	Выключатели для электроприборов	-	8536	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 0-50 капель, 30 с 0-15 мм 9,5 ± 0,5 mm

					Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда Разряд на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	Доступ есть/нет 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 ± 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
126.	ГОСТ IEC 62552	Холодильные приборы, морозницы и устройства для производства льда	-	8418	Энергия Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение температуры	0 – 15 кВт час 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 0-1300 °С
127.	ГОСТ 27457	Оборудование прачечное	-	8450	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С
128.	ГОСТ 12.2.084	Оборудование прачечное	-	8450	Маркировка	Стирается/не стирается

					Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры	50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С
129.	раздел 4 ГОСТ 11442 пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12	Вентиляторы промышленные	-	8414	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С
130.	раздел 6	Вентиляторы промышленные	-	8414	Маркировка	Стирается/не стирается

	ГОСТ 24814 пп. 6.1, 6.4				Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры	50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С
131.	Раздел 6 ГОСТ 24857 пп. 6.1, 6.4	Вентиляторы промышленные	-	8414	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С
132.	Раздел 4	Вентиляторы промышленные	-	8414	Маркировка	Стирается/не стирается

	ГОСТ 5976 пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12				Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры	50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С
133.	ГОСТ 31350 раздел 8	Вентиляторы промышленные	-	8414	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С

134.	разделы 7 и 8 ГОСТ 23833	Оборудование холодильное	-	8414 8418	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с Высота 0-15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступ есть/нет Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 □ 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15°
------	-----------------------------	--------------------------	---	--------------	--	---

					Соппротивление царапинам Удар	0-20 (± 5) мм/с 50mm/500g $\pm$ 25g
135.	ГОСТ Р 52161.2.24	Оборудование холодильное	-	8414 8418	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Соппротивление изоляции Соппротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда на вилке Вибрация	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50 $\pm$ 5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98 $\pm$ 3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С, диаметр 5 мм 0-600 В, 50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 $\pm$ 0,5 mm Доступ есть/нет Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100 $\pm$ 5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 □ 5Hz

					Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
136.	Раздел 6 и 7 ГОСТ Р 51360	Оборудование холодильное	-	8414 8418	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда на вилке	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 mm Доступ есть/нет Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл

					Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 - 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
137.	ГОСТ IEC 60335-2-89	Оборудование холодильное	-	8414 8418	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекинговая стойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена Доступ к опасным частям Механическая	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 мм Доступ есть/нет Энергия удара

					прочность: Измерение разряда на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 - 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
138.	ГОСТ IEC 60335-2-30	Воздухонагреватели	-	7322 8419	Маркировка Измерение напряжения Измерение тока Измерение мощности Измерение частоты сети Пробой изоляции Ток утечки Сопротивление изоляции Сопротивление заземления Измерение размеров: Линейные Угловые Измерение времени Измерение веса Измерение температуры Измерение времени Количество циклов Влажность Сила вытягивающая, давящая Крутящий момент Теплостойкость Трекингостойкость Игольчатое пламя Горелка Бунзена	Стирается/не стирается 50В - 1000В переменного тока и 75В-1500В постоянного тока. 0-50А 0-15 кВт 50±5 Гц 0-10кВ AC/DC 0-10 мА 0-300 Мом (500 В) 25А / 12В / <0,1 Ом 0-1000 мм 0-360° 0-24 ч 0-100 кг 0-1300° С 0 - 999999 с 0 - 999999 98±3%, 20-30° С 0-100 Н 0-5 Нм 0-300 ° С 0-600 В, 0-50 капель, 30 с Высота 15 мм 9,5 ± 0,5 mm

					Доступ к опасным частям Механическая прочность: Измерение разряда на вилке Вибрация Изгиб шнура Устойчивость Сопротивление царапинам Удар	Доступ есть/нет Энергия удара 0,5/0,75/1,0 Дж 0-50мкКл импеданс 100±5 МОм, 25 пФ 0,35mm/10Hz-55Hz-10Hz / 1,2mm/55 - 5Hz ±90°, 60 изгибов/мин, 0-10Н Наклон 10-15° 0-20 (±5) мм/с 50mm/500g± 25g
--	--	--	--	--	--	---

Директор Общества с ограниченной ответственностью «МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ» (ООО «ТЕСТБЭТ»)



О.Л.Драницкий

прошито и
прокуировано
161 листом



Эксперт по аккредитации

Дружинина Ю.В.

Технический эксперт

Корчагин П.А.

ТАБУНКОВ Д.М.